

Kompakt und mobil

Profigeräte

Großgeräte

Technische Daten:

medilight® DL vital

Bestell-Nr. 290

Maße (mm) / Dimensions	:	560 hoch, 345 breit, 75 tief
Leuchtfäche (mm) / Luminous area	:	415 mm hoch, 250 mm breit, mit Hintergrundbeleuchtung
Gewicht / Weight	:	6,5 kg
Bestückung / Fittings	:	5 medilight DL 15/8-VS65 Leuchtstofflampen, Lichtfarbe: Weiß, UV-Anteil wird durch spezielle Frontscheibe ausgefiltert.
Farbtemperatur / Colour temperature	:	6500 K
Farbwiedergabe / Colour rendering	:	1A - sehr gut
Beleuchtungsstärke / Illuminance	:	10.000 lux bei 10 cm Abstand 5.000 lux bei 32 cm Abstand 2.500 lux bei 46 cm Abstand
Mittlere Leuchtdichte / Mean luminance	:	ca. 7500 cd/m ²
Cirkadianer Wirkungsfaktor / Circadian coefficient	:	1,15
Leistungsaufnahme / Power consumption	:	75 Watt
Anschluß / Electrical connection	:	230 V / 50-60 Hz

medilight® DL home

Bestell-Nr. 276

Maße (mm) / Dimensions	:	500 hoch, 310 breit, 200 tief
Leuchtfäche (mm) / Luminous area	:	400 mm hoch, 250 mm breit
Gewicht / Weight	:	3,3 kg
Bestückung / Fittings	:	2 Kompakt-Leuchtstofflampen mit je 36 Watt, Lichtfarbe: Tageslichtähnlich, UV-Anteil wird durch die strukturierte Frontscheibe ausgefiltert.
Farbtemperatur / Colour temperature	:	5400 K
Farbwiedergabe / Colour rendering	:	1A - sehr gut
Beleuchtungsstärke / Illuminance	:	10.000 lux bei 20 cm Abstand 5.000 lux bei 35 cm Abstand 2.500 lux bei 60 cm Abstand
Mittlere Leuchtdichte / Mean luminance	:	ca. 8500 cd/m ²
Cirkadianer Wirkungsfaktor / Circadian coefficient	:	0,98
Leistungsaufnahme / Power consumption	:	65 Watt
Anschluß / Electrical connection	:	230 V / 50-60 Hz

medilight® DL vital pro

Bestell-Nr. 291

Maße (mm) / Dimensions	:	710 hoch, 495 breit, 85 tief
Leuchtfäche (mm) / Luminous area	:	560 mm hoch, 390 mm breit mit Hintergrundbeleuchtung
Gewicht / Weight	:	8,5 kg
Bestückung / Fittings	:	8 medilight DL 18/8-VS65 Leuchtstofflampen, Lichtfarbe: Weiß, UV-Anteil wird durch spezielle Frontscheibe ausgefiltert.
Farbtemperatur / Colour temperature	:	6500 K
Farbwiedergabe / Colour rendering	:	1A - sehr gut
Beleuchtungsstärke / Illuminance	:	10.000 lux bei 27 cm Abstand 5.000 lux bei 47 cm Abstand 2.500 lux bei 69 cm Abstand
Mittlere Leuchtdichte / Mean luminance	:	ca. 7500 cd/m ²
Cirkadianer Wirkungsfaktor / Circadian coefficient	:	1,15
Leistungsaufnahme / Power consumption	:	144 Watt
Anschluß / Electrical connection	:	230 V / 50-60 Hz

medilight® DL 272

Bestell-Nr. 272

Maße (mm) / Dimensions	:	680 hoch, 470 breit, 220 tief
Leuchtfäche (mm) / Luminous area	:	540 mm hoch, 420 mm breit
Gewicht / Weight	:	7,3 kg
Bestückung / Fittings	:	8 Leuchtstofflampen mit je 18 Watt, Lichtfarbe: Tageslichtähnlich, UV-Anteil wird durch die Frontscheibe ausgefiltert.
Farbtemperatur / Colour temperature	:	6500 K
Farbwiedergabe / Colour rendering	:	1A - sehr gut
Beleuchtungsstärke / Illuminance	:	10.000 lux bei 35 cm Abstand 5.000 lux bei 55 cm Abstand 2.500 lux bei 90 cm Abstand
Mittlere Leuchtdichte / Mean luminance	:	ca. 8500 cd/m ²
Cirkadianer Wirkungsfaktor / Circadian coefficient	:	1,05
Leistungsaufnahme / Power consumption	:	144 Watt
Anschluß / Electrical connection	:	230 V / 50-60 Hz

Luxmeter

Bestell-Nr. 284 030

Beleuchtungsstärkemesser mit Mikroprozessor und LCD-Anzeige, Messbereich 0,1 - 199.900 lux, Genauigkeit +/- 6%, incl. Tragriemen und Tasche.

medilight® DL vital professional

Bestell-Nr. 292

Maße (mm) / Dimensions	:	1790 hoch, 500 breit, 85 tief
Leuchtfäche (mm) / Luminous area	:	1480 mm hoch, 400 mm breit mit Hintergrundbeleuchtung
Gewicht / Weight	:	19,5 kg (ohne Stativ)
Bestückung / Fittings	:	6 medilight DL 58/18-VS65 Leuchtstofflampen, Lichtfarbe: Weiß, UV-Anteil wird durch spezielle Frontscheibe ausgefiltert.
Farbtemperatur / Colour temperature	:	6500 K
Farbwiedergabe / Colour rendering	:	1A - sehr gut
Beleuchtungsstärke / Illuminance	:	10.000 lux bei 33 cm Abstand 5.000 lux bei 72 cm Abstand 2.500 lux bei 110 cm Abstand
Mittlere Leuchtdichte / Mean luminance	:	ca. 7500 cd/m ²
Cirkadianer Wirkungsfaktor / Circadian coefficient	:	1,15
Leistungsaufnahme / Power consumption	:	348 Watt
Anschluß / Electrical connection	:	230 V / 50-60 Hz

medilight® DL 284

Bestell-Nr. 284

Maße (mm) / Dimensions	:	980 hoch, 1680 breit, 96 tief
Leuchtfäche (mm) / Luminous area	:	820 mm hoch, 1520 mm breit
Gewicht / Weight	:	21,3 kg (ohne Ständer)
Bestückung / Fittings	:	6 tageslichtähnliche Leuchtstofflampen mit je 58 Watt, Lichtfarbe: Weiß, UV-Anteil wird durch spezielle Frontscheibe ausgefiltert.
Farbtemperatur / Colour temperature	:	6500 K
Farbwiedergabe / Colour rendering	:	1A - sehr gut
Beleuchtungsstärke / Illuminance	:	10.000 lux bei 65 cm Abstand 5.000 lux bei 120 cm Abstand 2.500 lux bei 210 cm Abstand
Mittlere Leuchtdichte / Mean luminance	:	ca. 8500 cd/m ²
Cirkadianer Wirkungsfaktor / Circadian coefficient	:	1,05
Leistungsaufnahme / Power consumption	:	348 Watt
Anschluß / Electrical connection	:	230 V / 50-60 Hz

Luxmeter

Bestell-Nr. 284 040

Beleuchtungsstärkemesser, Multifunktionsgerät mit Mikroprozessor und LCD-Anzeige, höchste Genauigkeit, Messbereich 0,01 - 99.900 lux, Genauigkeit +/- 2%, incl. Messfühlerkappe, Tragriemen und Tasche.

Änderungen vorbehalten

Ihr Fachberater:

Mitglied der:



Fördergemeinschaft Gutes Licht
Deutsche Akademie für Photobiologie und Phototechnologie e.V. (DAfP)